

Broj artikla:

5812005933DS


CONT 125 Elastični K-L, sa centralnom rupom H12, sa kočnicom

Zglobni nosač sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Centralni otvor za pričvršćivanje za M12 vijak. Vijčana osovina točka. Točak sa plavom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od crnog najlona/PA6 sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	225 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Centralna Rupa	12.4 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Plava
TestStandard	EN 12532
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	129 mm
ProductWeight	1.13 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.