

Broj artikla:

5816680212N

Ljuljački točak 160 mm, PA6 točak

Livena viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od prirodnog najlona PA6. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	48 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.