

Broj artikla:

5816680432ESD


Okretni točak 160 mm, TPU sloj, provodljiv

Zglobni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom TPU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	196 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	92° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
ESD	Da
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
ProductWeight	0 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +80°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.