

Broj artikla:

## 5816680932GZ-ALU

Okretni točak 160 mm, elastični sloj, PL135x110, aluminijum

Presovani, pocinkovani limeni nosač sa duplim ležajevima i pločom 135x110 mm. Vijčana osovina točka. Elastični sivi gumeni točak sa aluminijumskom glavom.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### DIMENZIJE



### SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 160 mm                    |
| Visina gradnje             | 195 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma            |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11x14 mm                  |
| TypeHeatResistant          | Ne                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 350 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Siva                      |
| Pomak                      | 53 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 3.5 mm                    |
| Poluprečnik Okretanja      | 167 mm                    |
| ProductWeight              | 3.01 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.