

Broj artikla:

5816685222ESD

Okretni točak 160 mm, potpuna kočnica, PA6 točak, konduktivni

Presovana, pocinkovana limena konzola sa pločom 140x110 mm. Zavrtanjem pričvršćena osovina. Totalna kočnica. ESD točak sa kliznim ležajem. Provodljivost: $\leq 1 \text{ M}\Omega$.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
ESD	Da
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
ProductWeight	2.07 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +80°C
ESDDescr	$\leq 1 \text{ M}\Omega$

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.