

Broj artikla:

5816685922GS


Okretni točak 160 mm, elastični sloj, PL135x110, sa kočnicom

Zglobni nosač sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od crnog najlona/PA6. Valjkasti ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	250 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	48 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	250 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	167 mm
ProductWeight	2.46 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.