

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5816685932SZ-ALU

Okretni točak 160 mm, elastični sloj, PL135x110, aluminijum, sa kočnicom

Presovani, pocinkovani limeni nosač sa duplim ležajevima i pločom 135x110 mm. Vijčana osovina točka. Totalna kočnica. Elastični crni gumeni točak sa aluminijumskom glavom.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
TypeHeatResistant	Ne
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	167 mm
ProductWeight	3.01 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.