


Broj artikla:



Presovani, pocinkovani limeni nosač sa duplim kugličnim redovima i pločom 135x110 mm. Vijčana osovinna točka. Točkovi od prirodnog PA6 sa duplim kugličnim ležajevima.



Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	48 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
ProductWeight	2.1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.