

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5820680322GS

Okretni točak 200 mm, gumeni sloj, PL135x110

Zglobni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom gumenom gaznom površinom. Glava od crne PP plastike. Valjkasti ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	205 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	205 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	153 mm
ProductWeight	2.49 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.