

Broj artikla:

**5820680432ESD**

Okretni točak 200 mm, TPU sloj, provodljiv

Zglobni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom TPU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE



## SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 235 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 80° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11x14 mm                  |
| ESD                        | Da                        |
| Boja Gazne Površine        | Siva                      |
| TestStandard               | EN 12532                  |
| Pomak                      | 53 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 3.5 mm                    |
| ProductWeight              | 3.31 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -40°C to +80°C            |
| ESDDescr                   | ≤ 1 MΩ                    |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.