


Broj artikla:



Zglobni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od sivog nailona/PA6 sa zaštitom. Kuglični ležaj.



DIMENZIJE



Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
ProductWeight	2.43 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.