

Broj artikla:

Okretni točak 200 mm sa totalnom kočnicom, PA6 točak, provodljiv

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

Technical drawing of a circular mechanical component, likely a flange or end plate, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a circular flange with a central hole, a series of radial slots, and four mounting holes. The side view shows the thickness of the flange. Dimensions are as follows:

- Overall diameter: 135
- Inner diameter (central hole): 110
- Inner diameter (flange hole): 100
- Outer diameter (flange): 110
- Flange thickness: 75
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole spacing (center-to-center): 110

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	47 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
ESD	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	167 mm
ProductWeight	3.31 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.