

2026-09-21

Broj artikla:

5820685322SS


Okretni točak 200 mm, gumeni sloj, PL135x110, sa totalnom kočnicom

Presovani, pocinkovani limeni nosač sa duplim kugličnim redovima i pločom 135x110 mm. Vijčana osovina točka. Totalna kočnica. Točkovi sa crnom gumenom gaznom površinom, RAL 9004. Glava od crne PP plastike.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	167 mm
ProductWeight	2.75 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.