

Broj artikla:

5A08000432PZB-ALU

Okretni točak 80 mm, elastični konveksni PU sloj

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montaža pomoću centralne rupe. Vijčana osovinu točka. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	80 mm
Visina gradnje	108 mm
Otpornost Na Teret	150 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Din. Nosivost (4km/h)	150 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	0.84 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.