

Broj artikla:

5A10000212S-HRX

Okretni točak 100 mm, toplotno otporna fenolna plastika, nerđajući

Lanci povez. Presovana, nerđajuća vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Pričvrсна rupa za centar. Zavrtna osovina za točak. Točak sa crnim termorezistentnim fenolnim slojem. Navoj u crnom termorezistentnom fenolnu. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Fenolna plastika otporna na toplotu
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	35 mm
Tip Materijala Glave Točka	Otporan na toplotu
Nerđajući	Da
TypeHeatResistant	Da
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
ProductWeight	0.85 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +280°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.