

Broj artikla:

5A10000232N

Okretni točak 100 mm, PA6 točak

Lanci povez. Presovana, pocinkovana vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Pričvrсна rupa za centar. Zavrtna osovina za točak. Točak od prirodnog najlona/PA6 sa zaštitom od vlakana. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	150 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Din. Nosivost (4km/h)	150 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	0.62 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.