

Broj artikla:

5A10000312SS-HRX

Povezni točak 100 mm, toplotno otporna guma-traka, nerđajući čelik

Okretna viljuška. Presovana, nerđajuća viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Centarsko pričvršćenje. Vijčana osovina. Točak sa crnom toplotno otpornom gumenom oblogom. Glavčina od crne toplotno otporne fenolne plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	120 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Guma otporna na toplotu
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	38 mm
Tip Materijala Glave Točka	Otporan na toplotu
Nerđajući	Da
TypeHeatResistant	Da
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
ProductWeight	0.74 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +280°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.