

Broj artikla:

5A10000432OZ-ALU2

40 100x40-PU/AL-B

Lanci povez. Presovana, pocinkovana vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Pričvrсна rupa za centar. Zavrtna osovina za točak. Točak sa narandžastim PU slojem. Navoj u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	150 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Din. Nosivost (4km/h)	150 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	0.98 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.