

Broj artikla:

5A10000732N

Okretni točak 100 mm, PP točak

Lanci povez. Presovana, pocinkovana vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Pričvrtna rupa za centar. Zavrtna osovina za točak. Točak od belog PP sa zaštitom od vlakana. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	0.59 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.