

Broj artikla:

5A10005432PZB-ALU

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, elastični konveksni PU sloj

Lanci povez za potpunu kočnicu. Presovana, pocinkovana vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Pričvrsna rupa za M12 šraf. Zavrtna osovina za točak. Točak sa narandžastim PU slojem. Navoj u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	180 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	40 mm
Otvor Glave Točka	8 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Širina Viljuške	46 mm
Din. Nosivost (4km/h)	180 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	124 mm
ProductWeight	1.1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.