

Broj artikla:

5A10005732N

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, PP točak

Lanci povez za potpunu kočnicu. Presovana, pocinkovana vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Pričvrсна rupa za M12 šraf. Zavrtna osovina za točak. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU slojem. Navoj u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Centralna Rupa	13 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Otvor Glave Točka	8 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Širina Viljuške	46 mm
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	124 mm
ProductWeight	0.76 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.