

Broj artikla:

5A10660312SS-HRX

Okretni točak 100 mm, toplotno otporni gumeni sloj, nerđajući

Länkbygel sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana bygel sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj kanti. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom trakom. Navez u sivoj nylon/PA6 sa zaštitom za žicu. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	120 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Guma otporna na toplotu
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	38 mm
Tip Materijala Glave Točka	Otporan na toplotu
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Nerđajući	Da
TypeHeatResistant	Da
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
ProductWeight	0.7 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +280°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.