

Broj artikla:

5A12000432PZB-ALU


Točak za okretanje 125 mm, elastična konveksna PU traka

Zglobna viljuška sa ukupnom kočnicom. Pritiskana pločasta viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralna rupa za M12 šraf. Vijčana osovina. Točak sa plavom elastičnom gumenom trakom. Crna PA6 glavčina sa zaštitom. Kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	180 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Din. Nosivost (4km/h)	180 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	1.07 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.