

Broj artikla:

5A12660313SS-44

Ljuljački točak 125 mm, TPE površina

Livena viljuška. Presovana pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crnom TPE oblogom. Kućište od crnog PP. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	100 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.