

Broj artikla:

5A12680232N-HD


Okretni točak 125 mm, PA6 točak

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od belog najlona/PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	163 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	1.51 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.