

Broj artikla:

5A12680432PZB-ALU


Točak za okretanje 125 mm, elastična konveksna PU traka

Pritisnuta viljuška od pocinkovanog čelika. Okretni prsten sa duplim kugličnim ležajevima, spojeno centralnim nitnom



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	163 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	2.17 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.