

Broj artikla:

5A12685922GS


4PLB 125-Elastični GRU/PA-R

Zglobna spojnica sa ukupnom kočnicom. Pritisnuta, pocinkovana spojnica sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom vencu. Montažna ploča. Zavrtanjem učvršćena osovina točka. Točak sa sivim elastičnim gumenim slojem. Glavčina od crnog najlona/PA6. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	163 mm
Otpornost Na Teret	250 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	250 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	60 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Poluprečnik Okretanja	124 mm
ProductWeight	2.29 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.