

Broj artikla:

5A15685432BV-HD

Okretni točak 150 mm sa totalnom kočnicom, TPU sloj

Zglobna spojnica sa ukupnom kočnicom. Pritisnuta, pocinkovana spojnica sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom vencu. Montažna ploča. Zavrtanjem učvršćena osovina točka. Točak sa crvenim TPU slojem. Glavčina od najlona/PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	45 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	2.43 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.