

Broj artikla:

5A1568F432BV-HD

Okretni točak 150 mm sa totalnom kočnicom, TPU sloj, fiksna kočnica

Zglobna spojnica sa ukupnom kočnicom. Pritisnuta, pocinkovana spojnica sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom vencu. Montažna ploča. Fiksna kočnica. Zavrtnjem učvršćena osovina točka. Točak sa crvenim TPU slojem. Glavčina od najlona/PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 150 mm                    |
| Visina gradnje             | 195 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 45 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 350 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Crvena                    |
| Pomak                      | 53 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| ProductWeight              | 2.96 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.