

Broj artikla:

5A16005322SS

4OB 160-BRU/PP-R

Pritisnuta viljuška od pocinkovanog čelika. Okretni prsten sa duplim kugličnim ležajevima, spojeno centralnim nitnom



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	135 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	40 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	135 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Poluprečnik Okretanja	159 mm
ProductWeight	2.27 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.