

Broj artikla:

5A16685932PZ-ALU


Okretni točak 160 mm sa totalnom kočnicom, elastični PU sloj

Okretni nosač sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim redovima kuglica u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovinu točka. Točak sa zelenom elastičnom PU trakom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	56 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Poluprečnik Okretanja	159 mm
ProductWeight	2.91 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.