

Broj artikla:

5A20000432OZ-ALU

40 200-PU/AL-B

Presovana, pocinkovana limena viljuška. Obrtna glava sa duplim kugličnim redovima, spojena centralnim nitnom. Poliuretanski točak sa aluminijumskom glavčinom.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	žuta
Pomak	54 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
ProductWeight	2.28 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.