

Broj artikla:

5A20000432PZB-ALU

Okretni točak 200 mm, zeleni elastični konveksni PU sloj, aluminijum

Pritisnuti, pocinkovani nosač. Obrtna glava sa dvostrukim kugličnim redovima, spojenim centralnim zakovicom. Elastični zeleni poliuretanski točak sa aluminijumskom glavčinom i konveksnim gaznim slojem, tvrdoća 83°Shore A.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	54 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
ProductWeight	2.61 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.