

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5A20000932GG

40 200-Elastični GRU/PA-B

Pritisnuta viljuška od pocinkovanog čelika. Okretni prsten sa duplim kugličnim ležajevima, spojeno centralnim nitnom, Sivi elastični gumeni točak sa najlonskim obodom



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	45 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	54 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
ProductWeight	2.21 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.