

Broj artikla:

5A20005432OZ-ALU

40B 200-PU/AL-B

Pritisnuti, pocinkovani nosač. Obrtna glava sa dvostrukim kugličnim redovima, spojenim centralnim zakovicom. Totalna kočnica. Poliuretanski točak sa aluminijumskom glavčinom.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	žuta
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Poluprečnik Okretanja	162 mm
ProductWeight	2.66 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.