

Broj artikla:

5A20005432PZB-ALU

Okretni točak 200 mm, zeleni elastični konveksni PU sloj, aluminijum

Pritisnuti, pocinkovani nosač. Obrtna glava sa dvostrukim kugličnim redovima, spojenim centralnim zakovicom. Totalna kočnica. Elastični zeleni poliuretanski točak sa aluminijumskom glavčinom i konveksnim gaznim slojem, tvrdoća 83°Shore A.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Poluprečnik Okretanja	162 mm
ProductWeight	2.99 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.