

Broj artikla:

5A2068F432PZB-ALU

Okretni točak 200 mm sa totalnom kočnicom, elastični konveksni PU sloj

Okretni nosač sa totalnom kočnicom. Pritisnuti, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Fiksna kočiona pedala. Vijčana osovinu točka. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU slojem. Glavčina od aluminijuma. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	237 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
ProductWeight	3.76 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.