

Broj artikla:

5B12660322SS

Fiksni točak 125 mm, gumeni sloj

Fiksni nosač. Pritisnuta ploča, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovina točka. Točak sa crnom gumenom stazom. Glava od crnog PP-a. Valjkasti ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	38 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	100 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
ProductWeight	0.9 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.