

Broj artikla:

5B12660432PZB-ALU

Fiksni točak 125 mm, elastični konveksni PU sloj

Fiksni nosač. Pritisnuta ploča, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Zavrtnjem pričvršćena osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU stazom. Glava od aluminijuma. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
ProductWeight	0.99 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.