

Broj artikla:

5B20680932DS

Fast hjul 200 mm, elastisk gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med blå elastisk gummi-bana. Nav i svart nylon/PA6 med tråtskydd. Dubbla kullager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 240 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma            |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A               |
| Širina Staze               | 45 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 350 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Plava                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 3 mm                      |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +60°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.