

Broj artikla:

5X10000212N-HDX

Točak za okretanje 100 mm, PA6 točak, nerđajući čelik

Okretna viljuška sa ukupnom kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redovima kuglica u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijak za točak. Točak od belog PP-a. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	127 mm
Otpornost Na Teret	130 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Centralna Rupa	12.7 mm
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Nerđajući	Da
Din. Nosivost (4km/h)	130 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.