

Broj artikla:

5X10660212N-HDX

Okretni točak 100 mm, PA6 točak, nerđajući

Presovana, pocinkovana bygel sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj kanti. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa crnom fenol-plastičnom trakom otpornom na toplotu. Navez u crnoj fenol-plastici otpornom na toplotu. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	127 mm
Otpornost Na Teret	130 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	95x80 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore D
Centralna Rupa	12.7 mm
Širina Staze	36 mm
Otvor Glave Točka	8 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Nerđajući	Da
Širina Viljuške	46 mm
Din. Nosivost (4km/h)	130 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	1.8 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.