

Broj artikla:

5X12665212N-HDX

Točak za okretanje 125 mm, totalna kočnica, PA6 točak, nerđajući čelik

Zglobna viljuška. Pritiskana pločasta viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovin. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gumom. Aluminijska glavčina. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	130 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	95x80 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Nerđajući	Da
Širina Viljuške	45 mm
Din. Nosivost (4km/h)	130 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	1.8 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	124 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.