

Broj artikla:

5X16680212N-HDX

Okretni točak 160 mm, PA6 točak, nerđajući

Okretni nosač. Presovana, nerđajuća čelična viljuška sa duplim redovima kuglica u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od belog najlona/PA6. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	197 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	129x106 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Nerđajući	Da
Širina Viljuške	60 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	52 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.