

Broj artikla:

5X20680212N-HDX

Točak za okretanje 200 mm, PA6 točak, nerđajući čelik

Zglobna viljuška. Pritiskana viljuška od nerđajućeg čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak od belog PA6. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	129x106 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Nerđajući	Da
Širina Viljuške	60 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	48 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.