

Broj artikla:

## 5Y20680222N-HDX

Fast hjul 200 mm, vit PA6-hjul

Fiksni nosač. Pritisnuta ploča, nerđajući fiksni nosač. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovina točka. Točak od belog najlona/PA6. Nerđajući valjkasti ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### SPECIFIKACIJE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                       |
| Visina gradnje             | 240 mm                       |
| Otpornost Na Teret         | 300 kg                       |
| Montaža Točka              | Ploča                        |
| Tip Materijala Staze       | Najlon PA6                   |
| Ležaj                      | Nerđajući valjkasti ležajevi |
| Veličina Ploče             | 135x110 mm                   |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                    |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore D                  |
| Širina Staze               | 50 mm                        |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                   |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                        |
| Nerđajući                  | Da                           |
| Širina Viljuške            | 60 mm                        |
| TypeFixed                  | Da                           |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 300 kg                       |
| Boja Gazne Površine        | Bela                         |
| Debljina Materijala Nosača | 2 mm                         |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C               |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.