

Broj artikla:

5C12685432PZB-ALU

Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, elastični konveksni PU sloj

Lanci povez za potpunu kočnicu. Presovana, pocinkovana vezna šipka sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Ploca za pričvršćivanje. Zavrtna osovina za točak. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU slojem. Navoj u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	165.5 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica, nos
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	45.5 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	2.67 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.