

Broj artikla:

5C16685432PZB-ALU


Okretni točak 160 mm sa totalnom kočnicom elastični konveksni PU sloj

Pritrdni nosač sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim vencima u obrtnoj kragni. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU oblogom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	196 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica, nos
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	2.93 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.