

Broj artikla:

## 5C206804320Z-ALU

5P 200 PU AL B

Pritrdni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim vencima u obrtnoj kragi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa narandžastim PU slojem. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### DIMENZIJE



### SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 239 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 500 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 93° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 500 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Narandžasta               |
| Pomak                      | 55 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3.5 mm                    |
| Debljina Materijala Ploče  | 4 mm                      |
| ProductWeight              | 3.03 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.