

Broj artikla:

5D12680432BV-HD

Fiksni točak 125 mm TPU sloj

Fiksni bygel. Presovana, pocinkovana fiksna bygel. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa narandžastom PU trakom. Navez u aluminijumu. Dvostruki kuglični ležaji.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	165.5 mm
Otpornost Na Teret	500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	500 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.43 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.